


Deformationslager

PRONOUVO 1099 - Capo

Schalldämmendes, exzentrisches Deformationslager für den Einbau mit dem Gasser Ceramic Mauerwerk CAPO. Die Lager entsprechen dem Typ Pronouvo 1099 / E und sind speziell auf das CAPO Mauerwerk abgestimmt.



Typ
Pronouvo 1099 - CAPO
mit weichem Nebenlastenträger und hartem Tragkern

Streifen in Fixlängen von 1m

		Gasser Ceramic CAPO Mauerwerk - Breite mm		
		365/425		
		Lagerbreite (b) mm		
	zul. Deformation mm	160	200	240
Tragkern - Breite (k) in mm		130	170	210
Lagerdicke (d) 10mm	+/- 4			
zul. Belastung kN/m ² (auf Gebrauchsniveau)		325	425	525

Lieferfrist: 1 Woche ab Bestellungseingang

Die angegebenen Belastungen beziehen sich auf die Lager.

Ausschreibungstext:

Pronouvo 1099-Capo

Exzentrisches Deformationslager

Dicke mm10

Lagerbreite mm 160

Tragkernbreite mm 130

Menge m²

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch

Tel. 0848 433 433

Fax 0848 433 435