


## Deformationslager

### PRONOuvo 1099 - Porotherm

Schalldämmendes, exzentrisches Deformationslager für den Einbau mit dem ZZ Wancor AG Mauerwerk Porotherm. Die Lager entsprechen dem Typ Pronouvo 1099 / E und sind speziell auf das Porotherm Mauerwerk abgestimmt.



Typ  
Pronouvo 1099 - Porotherm  
mit weichem Nebenlastenträger und hartem Tagkern

#### Streifen in Fixlängen von 1m

		ZZ Wancor Porotherm Mauerwerk - Breite mm			
		365	365 / 425	490	490
	zul. Deformation mm	120	175	200	240
Tragkern - Breite (k) in mm		95	150	150	190
Lagerdicke (d) 10mm +/- 4					
zul. Belastung kN/m <sup>2</sup> (auf Gebrauchsniveau)		240	375	375	475

Lieferfrist: 1 Woche ab Bestellungseingang

Die angegebenen Belastungen beziehen sich auf die Lager.

#### Ausschreibungstext:

##### Pronouvo 1099 - Porotherm

Exzentrisches Deformationslager

Dicke mm 10

Lagerbreite mm .....

Tragkernbreite mm .....

Menge m<sup>1</sup> .....

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch

Tel. 0848 433 433

Fax 0848 433 435