


## Appuis à déformation

### PRONOuvo 1099 - Porotherm

Appuis à déformation acoustique avec noyau porteur dur pour l'installation avec la maçonnerie Porotherm de ZZ Wancor. Les appuis sont du type Pronouvo 1099/E et ils sont spécialement adaptés à la maçonnerie Porotherm.



Typ

Pronouvo 1099 - Porotherm

avec noyau porteur dur (noir) et porteur de charge secondaire tendre

#### Bandes en longueur fixe de 1m

		ZZ Wancor Porotherm largeur de maçonnerie en mm			
		365	365 / 425	490	490
		Largeur de l'appuis en mm			
Déformation adm. en mm		120	175	200	240
Largeur du noyau porteur en mm		95	150	150	190
Épaisseur 10mm	+/- 4				
Charge adm. kN/m <sup>1</sup> (au niveau de l'utilisation)		240	375	375	475

Livraison: 1 semaine

Les charges indiquées se rapportent aux appuis

#### Texte de soumission

##### Pronouvo 1099 - Porotherm

Appuis à déformation avec noyau portante excentré

Épaisseur mm 10

Largeur mm .....

Largeur noyau mm .....

Quantité m<sup>1</sup> .....

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch

Tel. 0848 433 433

Fax 0848 433 435