


## Deformationslager

### PRONOuvo 1099 -ThermoCellit

Schalldämmendes, exzentrisches Deformationslager für den Einbau mit dem Mauerwerk ThermoCellit der Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG.

Die Lager entsprechen dem Typ Pronouvo 1099 / E und sind speziell auf das ThermoCellit Mauerwerk abgestimmt.



Typ  
 Pronouvo 1099 - ThermoCellit  
 mit weichem Nebenlastenträger und hartem Tragkern

#### Streifen in Fixlängen von 1m

		TFL Ziegeleien ThermoCellit Mauerwerk - Breite mm		
		365	425	490
	zul. Deformation mm	Lagerbreite (b) mm		
		175	200	240
Tragkern - Breite (k) in mm		150	150	190
Lagerdicke (d) 8 mm		+/- 3		
zul. Belastung kN/m <sup>2</sup> (auf Gebrauchsniveau)		375	375	475

Lieferfrist: ca. 5 Tage ab Bestellungseingang

Die angegebenen Belastungen beziehen sich auf die Lager.

#### Ausschreibungstext:

**Pronouvo 1099 -ThermoCellit**  
 Exzentrisches Deformationslager  
 Dicke mm 8  
 Lagerbreite mm 175  
 Tragkernbreite mm 150  
 Menge m<sup>2</sup> .....

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch  
 Tel. 0848 433 433  
 Fax 0848 433 435