


## Appuis à déformation

### PRONOUVO 1099 -ThermoCellit

Appui à déformation acoustique avec noyau porteur dur pour l'installation avec la maçonnerie de ThermoCellit. Les appuis sont du type Pronouvo 1099/E et ils sont spécialement adaptés à la maçonnerie ThermoCellit.



Typ

Pronouvo 1099 - ThermoCellit

avec noyau porteur dur (noir) et porteur de charge secondaire tendre

#### Bandes en longueur fixe de 1m

		TFL Ziegeleien ThermoCellit Mauerwerk - Breite mm					
		365	425	490			
	Deformation adm. en mm	Largeurs de l'appui en mm					
		175	200	240			
Largeur du noyau porteur en mm		150	150	190			
Épaisseur 8 mm		+/- 3					
Charge adm. kN/m1 (au niveau de l'utilisation)					375	375	475

Livraison: 1 semaine

Les charges indiquées se rapportent aux appuis

#### Texte de soumission

##### Pronouvo 1099 - ThermoCellit

Appuis à déformation avec noyau portante excentré

Épaisseur mm 10

Largeur mm .....

Largeur noyau mm .....

Quantité m<sup>1</sup> .....

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch

Tel. 0848 433 433

Fax 0848 433 435